



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.570.П.031949.05.07 ОТ 03.05.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна
Thermo Roll 040 (М-11), Thermo Double Roll 040 (МД-11), Thermo Roll 037
(М-15), Thermo Double Roll 037 (МД-15), Thermo Slab 037 (П-15), Thermo
Acoustic Slab 035 (П-17), Thermo Wall Slab 034 (П-25), Thermo Floor Slab
033 (П-51).

изготовленная в соответствии
Декларация о соответствии,
Сертификат качества.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1339-03, СанПиН 2.1.2.729-99.

Организация-изготовитель

ООО «Кнауф Инсулейшн»

Россия

142800, Московская область, г. Ступино, ул. Горького, д. 33, офис 26.

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО «Кнауф Инсулейшн»

Россия

142800, Московская область, г. Ступино, ул. Горького, д. 33, офис 26.

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 704-004601 ДА от 27.04.2007 г. Головного ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН, аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140.; Экспертное заключение № 33024 от 02.05.2007 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве».

№1280791

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Запах Балл	2
Формальдегид мг/м ³	0,003
Фенол мг/м ³	0,003
Ацетальдегид мг/м ³	0,01
Ацетон мг/м ³	0,35
Бензол мг/м ³	0,1
Толуол мг/м ³	0,6
Спирт метиловый мг/м ³	0,5
Спирт бутиловый мг/м ³	0,1
Дибutilфталат мг/м ³	0,1
Диэтилфталат мг/м ³	0,01
Диоктилфталат мг/м ³	0,02
Токсичность %	80-120

Область применения:
строительство.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

03.05.2012 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.

